

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДы								Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
AUDI	1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
	1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	Г	*	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1417	A	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	** Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
	1417	A	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
	1111	A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
BENTLEY	1137	B	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
					Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панелью климат-контроле, либо за бордачком)
5116	A	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5117	A	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	A	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																								
DATSUN	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
				1911	A	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
1911	A	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</p>																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы				Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
	3117	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
HYUNDAI	3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой * Подключиение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключиение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3217	A	H1 Starex (c'07→) Santa Fe(c'06→) Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключиение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключиение к CAN1 в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключиение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200			
IVECO	1717	A	Daily (c'13→)	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000	
			дверь водителя		
			дверь передняя правая		
			дверь задняя левая		
			дверь задняя правая		
			капот		
			багажник		
			зажигание		
			педаль тормоза		
			габариты		
			ручной тормоз		
			Паркинг (АКПП)		
			Тахометр		
			Слейв-режим		
			Слейв-режим по багажнику		
			Статус штатной тревоги		
			Запуск двигателя от штатного брелока		
			Скорость		
			Уровень топлива в баке		
			Температура салона		
			Температура двигателя		
			Температура за бортом		
			запирание/отпирание замков дверей		
			поднятие (закрытие) всех стекол		
			световая индикация *		
			постановка на штатную охрану		
			снятие со штатной охраны		
			открытие багажника		
			пошаговое снятие с охраны		
			Дополнительная функция по CAN		
			Запуск предпускового подогревателя		
			Запуск двигателя по CAN**		
			Имитация открытия двери после АЗ		
			Блокировка по CAN		
			Управление штатным клаксоном		
			кнопки валидатора		
					<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
					<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000		
LIFAN	2931	A	Cebrium (c'14→)	дверь водителя	•
				дверь передняя правая	•
				дверь задняя левая	•
				дверь задняя правая	•
				капот	•
				багажник	•
				зажигание	•
				педаль тормоза	•
				габариты	•
				ручной тормоз	—
				Паркинг (АКПП)	—
				Тахометр	•
				Слейв-режим	•
				Слейв-режим по багажнику	•
				Статус штатной тревоги	—
				Запуск двигателя от штатного брелока	•
				Скорость	—
				Уровень топлива в баке	—
				Температура салона	—
				Температура двигателя	—
				Температура за бортом	—
				запирание/отпирание замков дверей	•
				поднятие (закрытие) всех стекол	—
				световая индикация *	—
				постановка на штатную охрану	•
				снятие со штатной охраны	•
				открытие багажника	—
				пошаговое снятие с охраны	—
				Дополнительная функция по CAN	—
				Запуск предпускового подогревателя	—
				Запуск двигателя по CAN**	—
				Имитация открытия двери после АЗ	—
				Блокировка по CAN	—
				Управление штатным клаксоном	—
				кнопки валидатора	—
					<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
					<p>Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
1131 1133	A	Macan (c'14→)																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	
<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему</p> <p>Слейв работает и при включенном зажигании.</p> <p>код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы.</p> <p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																																					
<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>																																					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																									
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом				
SSANG YONG	6111	A	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100		
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-
* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow																												

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2511	A	Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
2513	A	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	* Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слеив работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)
		Outback (c'10→15)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
			TOYOTA	2111	A	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2113	A	Tundra (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
2113	A	Matrix (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	•	**	-	•	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		Sienna (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	•	**	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Venza (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	•	**	-	•	-	-	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Estima (c'06→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	•	**	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2114	A	Porte (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"		
2116	A	Sai (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
ТОУГА	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания				
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
			Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
2118	B		Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2121	A		Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
			Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
			Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**			
			Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.	
			Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
			RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
			Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2124	B		Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2125	B		Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

