



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Пандет X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90									39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
ALFA ROMEO	1724	B	159	c'05→11	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.				
	1722	B	Giulietta	c'10→	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.			
AUDI	1413	B	A1 (8X)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
			A3/S3 (8P)	c'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A	A3 (8V)	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	B	A4 (B6/B7)	c'00→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1412 или 1416	A	A4/S4 (B8)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированными до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
A5/S5 (8T)	c'07→16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS	
		A	Q5 (8R)	c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. Код 1416 для комплектаций без датчика объема Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
1411	V	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тип 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
1122	A	<b>С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА</b> A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
1133	A	<b>БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА</b> A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
1414	V	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1122	A	A8 (D4)	c'11→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

\* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS  
 \*\* Глушение со штатного брелока невозможно  
 В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

\*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  
 Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  
 Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow**

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
 \*\* Только в режиме "снято с охраны"  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90				39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																																				
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
AUDI	1128	A	TT (8S)	с'14→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>						
	1127	A	Q3 (8U)	с'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>				
	1417	A	Q7 II	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN1 на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> <b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b> <b>Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow</b>				
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•
	1111	A,B	R8 (42)	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	Г	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
BENTLEY	1137	B	Flying Spur	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	





**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДы	Примечания																		
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90																																								
					дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>		
BMW	5117	A	2 (F22/F23)	c'14→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</b>		
	5117	A	3 Gran Turismo (F34)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</b> <b>Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)</b>		
	5116	A	4 (F33/F36/F32)	c'13→17	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</b>	
	5113	B	X3 (F25)	c'10→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</b>
	5114	A	X3 (F25)	c'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
5122	A	X3 (F25)	c'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий						
5119	A	X5 (F15)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-		*В зависимости от комплектации **вод. стеклоподъемник, кнопка "OK" справа на руле, кнопка на вод двери управления правым стеклоподъемником, кнопка "4" на панели мультимедиа. Запуск предпускового подогревателя по CAN2 Уровень топлива отображается в литрах По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборе со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий		
		X6 (F16)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5114	A	X4 (F26)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5122	A	X4 (F26)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																													
5119	A	X1 (F48)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	C2	-	По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий					
	A	5 (G30)	c'16→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	C2	-	По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый		
	A	7 (G11/G12)	c'15→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	C2	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин	
BRILLIANCE	3511	A	V5	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
CADILLAC	4111	B	Escalade III	c'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-		* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	B	BLS	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	B	SRXII	c'9→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	SRXII	c'15→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	ATS	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4113	B	Escalade IV	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		* Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	XT5	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>	
1716	A	C4 Grand Picasso II	c'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low</b>		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 I	c'10→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b> <b>Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow</b>
1711	A	DS4	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b> <b>Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low</b>	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow</b> <b>Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L</b>
		Jumper II	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1726		Berlingo (B9)	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	C/2 - Звуковая индикация по CAN ***										
2711	A	Sedici	c'05→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.		
1712	A	Ducato III	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1717	A	Ducato III	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)		
4318	A	Freemont	c'11→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
1712	A	Doblo	c'10→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1718	A	Doblo	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1717	A	Doblo Cargo	c'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1723		Grande Punto III	c'05→09	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1719		Bravo (198)	c'07→14	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
FIAT	1719	Stilo	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1721	A 500 II 500L	c'07→ c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрал "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow		
	1732	500X	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1719	A Linea	c'11→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1723	A Punto III (Re.)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
	1728	Tipo (356 Hatchbac)	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1732	Tipo (356 Sedan)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
	4215	A Talento	c'16→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
	1727	Scudo	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
	1729	Croma (194)	c'05→08	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																									
				Пандект X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pандект X																																														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ****	3/2 - Звуковая индикация по CAN ****										
1211 или 1217 **	B	C-MAX I	c'03→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		* Наличие функции зависит от комплектации. ** 1217 - код с альтернативным управлением ЦЗ Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow					
		Focus II	c'04→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
		Tourneo Connect	c'02→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1217	B	Kuga I	c'08→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
1237	B	Fiesta V	c'02→06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
1212	B	Fusion	c'02→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow			
		Fiesta V	c'06→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
1213	A	Galaxy II	c'06→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		Mondeo IV	c'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		S-MAX I	c'06→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		Transit IV	c'06→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1214	B	Fiesta VI	c'08→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1215	B	Explorer IV	c'05→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1216	A	Grand C-MAX Titanium	c'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		*Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1223		Grand C-MAX Trend	c'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1216 1236	A	Focus III Trend Sport	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		*Наличие функции зависит от комплектации. **Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock 1236 - код с альтернативным управлением ЦЗ. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Кнопки валидатора: на вод двери кнопки стеклоподъемников. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
NAVAL	3413	A	H2	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow		
	3414	A	H8	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-					-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11
	3414	A	H9	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-					-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания		
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник автомат педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке Температура салона Температура двигателя Температура за бортом запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Дополнительная функция по CAN Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ Блокировка по CAN Блокировка Keyless-Go по CAN*** Управление штатным клаксоном кнопки валидатора C/2 - Световая индикация по CAN *** 3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
2611	A	Civic IX / X	c'11→	• • • • • * • • • • • • • • • - - -	• • Г • • • - - - - - - - - - - - -	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		CR-V IV	c'12→16	• • • • - • • • • • • • • - - - - -	* • • Г • • • • - - - - - - - - - - - -	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord IX	c'12→17	• • • • • * • • • • • • • • - - - - -	• • Г • • • • - - - - - - - - - - - -	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		HR-V II	c'15→	• • • • • • • • • • • • • • - - - - -	• • Г • • • • - - - - - - - - - - - -	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Jazz III	c'15→	• • • • • • • • • • • • • • - - - - -	• - Г • • • • - - - - - - - - - - - -	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		VezeL	c'13→	• • • • • • • • • • • • * • • - - - - -	* • • Г • • • • - - - - - - - - - - - -	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot II	c'08→15	• • • • - • • • • • • • • • - - - -	* - Г • • • • - - - - - - - - - - - -	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	A	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	• • • • • • • • • • • • • • - - - - -	* • - Г • • • • - - - - - - - - - - - -	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по																									* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
				2619	V	Inspire V	с'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	V	Fit III hybrid	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	V	CR-V V	с'16→	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
HUMMER	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																											
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
4111	В	H2		c'05→09	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя			Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ****	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ****					
3111	В	Grandeur IV (TG)	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета			
		ix55	c'09→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
3112	А	Veloster	c'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
			c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•					•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	• Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой	
		ix35	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	-	•					•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
			c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•					•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	А	i30 II	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•					•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ****	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ****										
HYUNDAI		Elantra V (MD + Re.)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3114	B Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-				
	3123	A Equus II (Re.)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
	3114	B Genesis I (BH + re.) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
3224	A Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
3128	A Genesis G90 I sedan	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•						•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

\* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон  
 Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

\*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника  
 Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон  
 Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

\* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике  
 Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

\* Имитация открытия двери  
 \*\*При отключенной штатной охране  
 \*\*\* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике, кнопки на руле "Mute","OK","Mode"  
 Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
		Genesis G80 I sedan	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3115	B	Genesis I (BH) coupe	c'08→12	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis I (BH Re.) coupe	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
3116	A	Solaris I Family / start-stop	c'11→16	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)		
3117	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3118	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разьем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета			
3119	A	Santa Fe II keyless / start-stop	c'10→12	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
HYUNDAI	3121	A	i40	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	**	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-			*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow				
	3217	A	Starex II (H-1)	c'07→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
			Santa Fe II	c'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Solaris I	c'10→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3122	A	Santa Fe III	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	**	-	-			*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3227	A	Tucson III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Elantra VI (AD)	c'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
			Sonata VII (LF) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
3125	A	Creta I (GC)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	A	Solaris II radio-key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	A	Solaris II keyless / start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	A	Solaris II std. key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
INFINITI	2321	A	G25 II (V36)	c'08→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>			
			G35 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			QX56 II (Z62)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			QX50 I (J50)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-		-	-	-
			QX70 II (S51)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					**	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-		-	-	-
	2314	B	QX56 I (JA60)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2317	B	G37 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2323	A	FX 35/37/50 II (S51 Re.)	c'11→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			G 25/35/37 IV (V36 Re.)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M56 IV (Y51)			c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	A	M45 III (Y50 Re.)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2324	A	JX I (L50)	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2336	A	Q50 IV (V37)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Q70 IV (Y51)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																														*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДы		Примечания																														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
				2337	A	Q60 V (CV37)	c'16→	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
QX60 I (L50)	c'13→	●	●			●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	**	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5216	A	Q30 I (H15E)	c'15→		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5216	A	QX30 I (H15E)	c'16→		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IVECO	1717	A	Daily V	c'14→	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

\*Наличие функции зависит от комплектации \*\*При активации может срабатывать штатная тревога Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Наличие функции зависит от комплектации \*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
JAGUAR	1811	A	XF I (X250 Re.)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1812	A	XJ IX (X350)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1617	A	XE I (X760)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	XF II (X260)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1617	A	XJ IX (X350 Re.)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1617	A	F-Pace I (X761)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1619	A	F-Pace I (X761 Re.)	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
JEEP	4311	B	Commander	c'05→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	A	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>			
			Compass I (MK49)	c'06→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	A	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.	
			Grand Cherokee III (WK) Laredo	c'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	A	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b>
			Liberty I (KJ) Patriot	c'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	A	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4312	B	Wrangler III (JK)	c'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4313	B	Grand Cherokee IV (WK2)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	*	Г	●	●	●	●	**	-	●	****	-	-	-	-	●	***	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin <b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b> <b>Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow</b>
4317	A	Grand Cherokee IV (WK2 Re.)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	-	●	●	●	●	●	**	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b> <b>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b>	
4314	A	Commander	c'09→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	A	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений <b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow</b>	
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK)	c'12→13	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	*	●	●	-	-	-	-						●	-	A	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой <b>Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
4321	A	Cherokee V (KL)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>		
4322	B	Renegade I (BU)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Команды управления доступны на комплектации с кнопкой start-stop</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\* Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90 39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
KIA	3212	B	Carnival II	c'06→14	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета				
	3213	B	Mohave I (HM)	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	B	Opirus I (GH)	c'03→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета		
	3223	B	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог		
	3211	A	Soul I (AM)	c'08→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Sorento II (XM)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
			Optima III (TF)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
KIA	3225	A	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	3112	A	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно- оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)				
	3126	A	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3226	A	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Работает только при включенном зажигании, только пассажиры стекла Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьём: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh- провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
	3227	A	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'16→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
3227	A	Sportage IV (QL)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	A	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъём : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)
3127	A	Rio IV (FB) std. key	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3224	A	Cerato III (YD Re.) keyless	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229	A	Cerato III (YD Re.) std. key	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228	A	Mohave I (HM Re.)	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>				
1618	B	Range Rover / Vogue III (LM re. I)	c'07→09	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
1619	A	Discovery 5 (L462)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
LIFAN	2931	A	Cebrium I (720)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт	
	2932	A	Solano II	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт	
	2932	A	Murman I (820)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Примечания
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	
			дверь водителя	
			дверь передняя правая	поднятие (закрытие) всех стекол
			дверь задняя левая	световая индикация *
			дверь задняя правая	постановка на штатную охрану
			капот	снятие со штатной охраны
			багажник	открытие багажника
			автомат	пошаговое снятие с охраны
			педаль тормоза	Дополнительная функция по CAN
			габариты	Запуск предпускового подогревателя
			ручной тормоз	Запуск двигателя по CAN**
			Паркинг (АКПП)	Имитация открытия двери после АЗ
			Тахометр	Блокировка по CAN
			Слейв-режим	Блокировка Keyless-Go по CAN***
			Слейв-режим по багажнику	Управление штатным клаксоном
			Статус штатной тревоги	кнопки валидатора
			Запуск двигателя от штатного брелока	С/З - Световая индикация по CAN ***
			Скорость	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***
			Уровень топлива в баке	
			Температура салона	
			Температура двигателя	
			Температура за бортом	
2933	A	Myway I (X70)	с'16→	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
<b>МАСЕРАТИ</b>	<b>7111</b>	<b>В Quattroporte</b>	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	С/З - Световая индикация по CAN ***	З/З - Звуковая индикация по CAN ***	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.                      ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p>
			с'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал  <b>Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.</b></p>	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по		
2419	B	Demio	c'07→	<ul style="list-style-type: none"> <li>● дверь водителя</li> <li>● дверь передняя правая</li> <li>● дверь задняя левая</li> <li>● дверь задняя правая</li> <li>┆ капот</li> <li>● багажник</li> <li>● зажигание</li> <li>● педаль тормоза</li> <li>● габариты</li> <li>● ручной тормоз</li> <li>● Паркинг (АКПП)</li> <li>● Тахометр</li> <li>● Слейв-режим</li> <li>┆ Слейв-режим по багажнику</li> <li>┆ Статус штатной тревоги</li> <li>Запуск двигателя от штатного брелока</li> <li>┆ Скорость</li> <li>Уровень топлива в баке</li> <li>Температура салона</li> <li>Температура двигателя</li> <li>Температура за бортом</li> <li>┆ запираение/отпирание замков дверей</li> <li>┆ поднятие (закрытие) всех стекол</li> <li>┆ световая индикация *</li> <li>┆ постановка на штатную охрану</li> <li>┆ снятие со штатной охраны</li> <li>┆ открытие багажника</li> <li>┆ пошаговое снятие с охраны</li> <li>┆ Дополнительная функция по CAN</li> <li>┆ Запуск предпускового подогревателя</li> <li>┆ Запуск двигателя по CAN**</li> <li>┆ Имитация открытия двери после АЗ</li> <li>Блокировка по CAN</li> <li>Блокировка Keyless-Go по CAN***</li> <li>┆ Управление штатным клаксоном</li> <li>┆ кнопки валидатора</li> <li>С/2 - Световая индикация по CAN ***</li> <li>┆ З/2 - Звуковая индикация по CAN ***</li> </ul>	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями            ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.            ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p>









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	•	-	•	•	**	-		
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	•	-	•	•	**	-	
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																																			* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0							
																																			* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый							
																																			Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый							



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
2214	A	Outlander Outlander PHEV	c'12→ c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				-	-	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) <b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный</b> <b>Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow</b>
2215	A	Colt	c'04→11	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2216	B	Grandis	c'03→09	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2217	A	Mirage VI (правый руль / start-stop)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		L200	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2218	A	Pajero Sport	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																						
		Год выпуска с'→по																																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
2348	A	Murano	c'16→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
				1319	A	Zafira C (Re.)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1314	B	Antara	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•		
4216	A	Vivaro	c'06→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4215	A	Vivaro	c'16→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
1327	A	Astra K	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
1327	A	Mokka X	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\* Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19X0**

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
 \*\* Кнопки на руле: "Vol+", "Vol -", "стрелка вверх", "стрелка вниз".  
 \*\*\* Зависит от комплектации  
**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh**  
**Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Включение обогрева водительского сидения  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh**  
**Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Модель I / II...X - поколение Re - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы																Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ****	E/2 - Звуковая индикация по CAN ****	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19х0			
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807	c'06→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
			308	c'07→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаконом	
			3008	c'09→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
			408	c'12→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			508	c'12→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.	
			607 (Z9)	c'05→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
			Expert	c'07→12	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаконом.
1726		Partner	c'08→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow			
1715	A	2008	c'13→	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
1714	A	Expert	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	A	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска		Год выпуска	c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
PONTIAC	2123	A	Vibe		c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHЕ	1112	B	Cayenne		c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera		c'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne		c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne		c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1125	A	Panamera		c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1134	B	911		c'05→12	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
1131 1133	A	Macan		c'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1417	A	Panamera		c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый		
RAVON	3711	A	R3 Nexia		c'15→	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low		
	1315	A	R2		c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
	1319	A	R4		c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
				4218		Megane IV	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218		Talisman	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
4219		Kadjar	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтралы при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4219		Koleos	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4216	A	Trafi	c'07→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	B 9-3	c'02→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
SEAT	1111	A,B	Altea	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			Leon	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1114	B	Cordoba	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Ibiza	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1117	A	Altea	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-				
			Leon	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-				
			Alhambra	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1118	A	Ibiza	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1113	B	Toledo	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1132	A	Leon	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запирания лючка бензобака)  
\*\*Кнопки валидатора на руле  
Уровень топлива отображается в литрах  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\*Статус заведенного двигателя  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДы																			Примечания	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																				
SKODA	1123	B	Superb II	c'09→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
			Yeti	c'10→13	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	1129	A	Octavia	c'13→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
1129	A	Kadiaq	c'17→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* Webasto <b>Подключение к CAN1 производится в левом пороге: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																														
			Пандет X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandet X																																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
1115	A	Rapid	c'14→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
1129	A	Rapid	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
1129	A	Fabia III	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
1136	A	Superb	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	З/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
2511	A	Forester	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>		
		Impreza	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>
		Legacy	c'04→10	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback	c'04→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем <b>Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод</b> <b>Для бесключевого запуска двигателя, подключение к CAN2 под рулевой колонкой: красный - CanHigh, голубой - CanLow</b>
2512	A	Tribeca B9 *	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless <b>Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>	
		Legacy	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слеив работает по статусу цз, багажник по статусу	



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new,V200	Модель I/II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Статус двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
SUBARU	2513	A Outback	c'10→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	багажника (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)			
	2513	A Legacy (правый руль)	c'09→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2514	A XV I (GP + Re.)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Кнопки круиз-контроля справа на руле •• В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		A BRZ	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•• В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A XV keyless	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A Forester	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•В комплектациях с бесключевым доступом ••Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A Impreza WRX STI	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•В комплектациях с бесключевым доступом ••Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	B Forester (правый руль)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	автомат	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
2517	B	Impreza WRX STI	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	A	Outback	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
2521	A	XV II (GT)	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	* Кнопки круиз контроля "+", "-", ** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на *** приборной панели низким, высоким тоном Подключение к CAN1 в разъеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow







**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ****	E/2 - Звуковая индикация по CAN ****												
				2117	A	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
Sequoia	c'08→	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2118	B	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2121	A	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
		Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-").	
		Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Уровень топлива отображается в литрах	
		Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***		<b>* А</b> - аварийной сигнализацией, <b>Г</b> - габаритными огнями <b>**</b> На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>***</b> Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19х0</b>							
2133	B	Estima	с'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
2134	B	Harrier	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	• статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2141	A	Prius (XW50)	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•**3-x кратное моргание лампой отключения радара ***три двойных сигнала приборной панели Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.		
		Land Cruiser 200 рестайлинг II	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•** Поднятие стекол и складывание зеркал *** Включение обогрева переднего и заднего стекала Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow			
		Land Cruiser Prado IV (J150 Re. II )	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Фиолетовый-CanHigh, Белый-CanLow	
		Fortuner II (AN160) *radio-key / start-stop	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Кнопки круиз контроля: Set +/- Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Розовый-CanHigh, Белый-CanLow







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	звонящие	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
1117	A	Passat new bordness	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) **Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>		
		Tiguan new bordness	c'10→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
		Golf6 new bordness	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-	
		Jetta new bordness	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-	
		Touran	c'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1124	B	Passat	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	А	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
		Passat CC	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	А	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
1127	A	Passat	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-	*Кнопки на руле Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>	
		Tiguan	c'10→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
		Golf6	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
		Jetta	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Г	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	-		
1118	A	Polo Sedan	c'10→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>	
1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition	c'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1: в разьёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)</b>		



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Пандект X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по			
1136	A	Tiguan	c'16→	дверь водителя	•	запирание/отпирание замков дверей	<p>* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p> <p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>
				дверь передняя правая	•	поднятие (закрытие) всех стекол	
				дверь задняя левая	•	световая индикация *	
				дверь задняя правая	•	постановка на штатную охрану	
				капот	•	снятие со штатной охраны	
				багажник	•	открытие багажника	
				звжигание	•	пешаговое снятие с охраны	
				педаль тормоза	•	Дополнительная функция по CAN	
				габариты	•	Запуск предпускового подогревателя	
				ручной тормоз	•	Запуск двигателя по CAN**	
				Паркинг (АКПП)	•	Имитация открытия двери после АЗ	
				Тахометр	•	Блокировка по CAN	
				Слейв-режим	•	Блокировка Keyless-Go по CAN***	
				Слейв-режим по багажнику	•	Управление штатным клаксоном	
				Статус штатной тревоги	•	кнопки валидатора	
				Запуск двигателя от штатного брелока	•	C/Z - Световая индикация по CAN ***	
				Скорость	•	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
				Уровень топлива в баке	•		
				Температура салона	•		
				Температура двигателя	•		
				Температура за бортом	•		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
VOLVO	1516	A	XC70	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•				•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow	
	1516	A	S80	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-	-				•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1517	B	V50	c'04→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-				•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1518	A	S40	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-				•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1521	A	V40	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1523	A	XC90	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow